

BAZİK®

NÖTRALİZASYON TANKLARI*



- * YOĞUŞMALI KAZANLARDAN ÇIKAN YOĞUŞMA SUYUNUN (ASİTLİ SU) NÖTRALİZE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- * 200 KW ÜZERİ KAPASİTELERDE KULLANILMASI ZORUNLUDUR. (İGDAŞ ŞARTNAMESİ 05.06.2017)



BAZİK

Nötralizasyon Tankı özellikleri:

- Mevzuata uygun
- Tank malzemesi PP veya HDPE'dir.
- Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
- Bakım ve temizliği kolaydır.
- Uygun fiyatlı ve etkili bir sistemdir.
- Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal edilebilir.
- Kapak cıvataları paslanmaz çelikdir.
- Tank içeriği Kireç Taşı (Kalsiyum Karbonat) ve Nötralizasyon Granülleri

Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Tank içindeki kireç taşı %90'dan fazla kalsiyum karbonat içermelidir.
- Kalsiyum karbonat oranı az ise (kimyasal reaksiyonda etkisiz parçacıklar tank içerisinde çamur oluşturur), bundan dolayı kimyasal reaksiyon ve sıvı akışını önler.
- Tank içinde kireç taşı miktarı belirli seviyenin altına düştüğünde yenileri konulur.
- Ph değeri periyodik aralıklarla ölçülmesi gereklidir.
- Ph değeri düşükse taşı seviyesi kontrol edilir.

KODU	KAPASİTE	MAK.DEBİ	ÖLÇÜLER -MM			KG	GİRİŞ/ÇIKIŞ
			DERİNLİK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK		
BNT-1	350 KW	50 l/h	300	400	300	18	1"
BNT-1	500 KW	60 l/h	300	400	300	20	1"
BNT-2	750 KW	100 l/h	410	565	370	35	1 1/2"
BNT-2	1.000 KW	120 l/h	410	565	370	40	1 1/2"
BNT-3	1.500 KW	180 l/h	490	600	340	50	1 1/2"
BNT-3	2.000 KW	200 l/h	490	600	340	60	1 1/2"
BNT-4	2.500 KW	250 l/h	600	800	500*	70	1 1/2"
BNT-4	3.000 KW	300 l/h	600	800	500*	80	1 1/2"

- Bu modeller tekerlekli olup, tekerlek dahil yüksekliği 640 mm 'dir.

Garanti Şartları:

Malzeme ve imalat hatalarına karşı tank 2 yıl garantilidir. Darbeye bağlı hasarlar ve yanlış montajlar garanti kapsamında değildir. Tank ölçü ve renklerinin değiştirme hakkı firmamıza aittir.

www.bazik.com.tr